

TECHNISCHE DATEN UND SPEZIFIKATIONEN.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ArtNr.	SF 6000
IP-Schutzklasse	IP 22
Elektrische Schutzklasse	II
Schutz gegen elektrischen Schlag	Typ CF
Eingangsspannung	9 V DC
Stromaufnahme	1500 mA
Gewicht	2300 g
Maße (B × L × H)	209 × 248 × 93 mm
Energieverbrauch im Normalbetrieb	2 W
Betriebsmodus	kontinuierlich
Akkulaufzeit	circa 16 h
Akkuladezeit	circa 4 h
Magnetfeld	MR conditional bis zur 30'000 Gausslinie (3 Tesla)



EINSTELLBEREICH FÜR DIE INFUSION

Spritzengröße	Einstellbereich	Schrittweite
50 ml	0,1–999,9 ml/h	0,1 ml/h
30 ml	0,1–900 ml/h	0,1 ml/h
20 ml	0,1–800 ml/h	0,1 ml/h
10 ml	0,1–500 ml/h	0,1 ml/h

EINSTELLBEREICH FÜR DEN BOLUS

Spritzengröße	Einstellbereich	Standardwert
50 ml	100–1400 ml/h	800 ml/h
30 ml	100–900 ml/h	600 ml/h
20 ml	50–800 ml/h	400 ml/h
10 ml	50–500 ml/h	200 ml/h

KOMPATIBLE SPRITZEN

Bezeichnung	Spritzengröße
B. Braun Omnifix Solo Einmalspritze	50, 30, 20, 10 ml
B. Braun Original Perfusor Spritze	50, 20 ml
BD Plastipak Spritze	50 ml
Fresenius Injectomat Spritze	50 ml

